



商品名	PD-862WS-60GH PD-862WS-60GP PD-872WT-60GH		
外形寸法 (mm)	高さ269×幅598×奥行560		
質量 (kg)	25.0		
ガス消費量 (kW)	ガス種	13A	LP
	全点火時	10.6	10.5
	強火力バーナー	4.20	4.20
	小バーナー	1.30	1.30
	グリル	2.02	2.02
接続方法	Rc 1/2		
電源	DC3.0V (単一形アルカリ乾電池×2本)		
安心・安全機能	立消え安全装置、消し忘れ消火機能 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能、火力切り替えお知らせ機能 異常過熱防止機能 (早切れ防止機能) グリル過熱防止機能 フレームトラップ (グリル排気口遮炎装置) 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、感震停止機能		

ガス機器防火性能評定品

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。  
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3口グリル付 ビルトインコンロ		型	PD-862WS-60GH PD-862WS-60GP PD-872WT-60GH
尺度	図	番	式	
更新日	21.12		株式会社 <b>パナ</b>	

単位：mm